



Lieferbare Stärken/
boards deliverable in thickness:

Strukturtiefe/deepness of structure: 1,1 mm



Neben der Toleranz von +/-0,3 mm auf die Gesamtstärke, treten bezogen auf den höchsten Punkt durch die natürliche Vorgabe des Designs Unterschiede in der Stärke durch die Prägetiefe von 1,1 mm auf.

Besides the allowance of +/-0,3 mm of the total area thickness referring to the highest point there are minor differences in the thickness of the embossment - about 1,1 mm due to the natural design specifications.



nicht maßstäblich dargestellt - not shown to scale

Alle Maßangaben in mm - all specifications in mm

| Toleranzen | tolerances | | 2432 Groove_1050x2450 einseitig verprägt embossed one-sided |
|---------------------|------------------------|------------------------|--|
| Höhe, Breite | height, width | <600 mm >600 mm | VD Werkstätten GmbH & Co. KG Am Hasselbruch 3 32107 Bad Salzuflen (Lockhausen) Germany Tel. +49 5208 95777-0 Fax +49 5208 95777-79 info@vd-holzinform.de www.vd-holzinform.de Ust.-IdNr.: DE124619875 |
| Stärke | thickness | +/- 0,5 mm +/- 1 mm | |
| Profilgenauigkeit | exactitude of profile | +/- 0,3 mm | |
| Geradheit per Meter | straightness per meter | +/- 1,5 mm +/- 3 mm | |