

2588 - BURNED WOOD

Produktbeschreibung:

2588 Burned Wood verkörpert verbranntes Holz detailgetreu ohne tatsächlich verbrannt zu sein. Die verkohlte Optik wird durch gezieltes Verprägen einzelner Furnierschichten erlangt. Kein unangenehmer Brandgeruch, Abfärben oder Abröckeln, und eine geschlossene Oberfläche, die nicht aufwendig fixiert werden muss.

Produktaufbau:

2588 Burned Wood ist eine im Verbund geprägte Reliefplatte mit speziell entwickelten Furnieraufbauten auf einem Sperrholz-Plattenkern.

Einsatzbereiche:

Nur für den Innenbereich: Wand- und Thekenverkleidungen, Möbelfronten, Türdecks, Innenausbau allgemein.

Technische Daten:

Erstes Maß definiert den Struktur- und Furnierverlauf:

Berechnetes Maß: 3135 x 1270

Rohplatten Liefermaß: 3145 x 1280

*Alle Angaben in mm

Strukturrapport: Kein Strukturrapport

Erhältliche Stärken: 19,5 mm

Trägermaterial: Sperrholz

Oberfläche: roh, unlackiert

Dichte: ca. 790 kg/m³

Gewicht: ca. 14,5 kg/m²

Verprägung: einseitig

Tiefe der Verprägung: max. 1,8 mm

Toleranzen:

Geradheit: 3,0 mm pro Meter

Maßhaltigkeit: +/- 1,0 mm pro Meter

Dickentoleranz: +/- 0,3 mm

Profilgenauigkeit: +/- 1,5 mm



Schwarz Asche Optik lackiert
Alpi Furnier



Schwarz matt lackiert
Alpi Furnier

Anmerkungen:

Die Angaben in diesem Datenblatt entstammen unseren Praxiserfahrungen. Sie können nicht alle Parameter oder Anwendungsfälle berücksichtigen und sind deshalb unverbindlich. Die Angaben stellen weder eine Beschaffenheitsgarantie im Rechtssinne, noch eine Zusicherung der Eigenschaften dar. Aus diesen Angaben und auch aus der Inanspruchnahme unseres kostenlos zur Verfügung gestellten technischen Beratungsdienstes können keine rechtlichen Ansprüche hergeleitet werden. Bilder dienen lediglich zur Illustration. Da Holz ein Naturprodukt ist, können Abweichungen in Farbe und Struktur vorkommen. Bitte besuchen Sie unsere Homepage für einen Eindruck des Farbspektrums.

Stand: 10.07.2018